

Zdroj napětí 0..+500 V DC

Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 22.07.2024/DE1

Objednací číslo: 1222134



na stránku s
pomůckou

20.707,20 Kč s DPH

Zdroj napětí se čtyřmi výstupy je zvláště vhodný pro napájení elektronových trubíc i Helmholtzových cívek. Má čtyři nezávisle nastavitelné výstupy stejnosměrného napětí a analogového zobrazení pro všechna 4 DC napětí. Stejnoseměrný proud na výstupu je stabilizován a lze ho regulovat, výstupy jsou od sebe galvanicky odděleny a jsou odolné proti zkratům a přepětím na vstupu.

Technické údaje:

Výstupní napětí: 0 à 500 V DC, max. 50 mA

Stabilita: $\leq 0,01\% \pm 100$ mV

Zbytkové zvlnění: ≤ 20 mV

Výstup: 0-50 V DC, max. 50 mA

Zbytkové zvlnění: ≤ 5 mV

Výstup: 0-8 V DC, max. 3 A

Výstup: 0-12 V DC, max. 4 A

Zobrazení: analogové (ručičky)

4 mm zdířky v bezpečnostním provedení

Rozměry:

85 mm x 325 mm x 190 mm (š x h x v)

Hmotnost:

4 kg

CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887

Jednatelé: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspenger, www.conatex.cz

SÍDLA SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676
E-mail: info@conatex.cz

PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138
E-mail: info@conatex.sk