


Model kuřáka Obj. číslo 109.3486

Důležité

- Používejte pouze cigarety s filtrem, aby v ústech modelu nedocházelo ke spalování plastové trubky.
- Při názorné ukázce nevytahujte zátku z konce trubky, kde se ukládá dehet.
- Nesnažte se zaslepit otvor v trubce, díky ní se v trubce může ukládat dehet.
- Otvor v trubce by měl být natočen na obrázek plíc.

Pokyny k použití

1. Předvádějte model *Mechanical Smoker* ve venkovních prostorách nebo v dobře větraném prostoru vyhrazeném pro kuřáky, abyste zamezili pasivnímu kouření.
2. Držte model kuřáka nad nehořlavou plochou a k zachycení padajícího popela použijte popelník. Popel může jakoukoli nechráněnou plochu poškodit.
3. Do čistého plastového sáčku vložte čistý plátek *Mini-lung™*.
4. Vsuňte spodní část modelu *Mechanical Smoker* do plastového sáčku s trubkou umístěnou před plátek *Mini-lung*.
5. Otvor v trubce musí být natočen na obrázek plíc.
6. Připevněte sáček k trubce pomocí přiložené svorky.
7. Vložte do úst modelu kuřáka cigaretu s filtrem. Vsuňte cigaretu do úst pouze po filtr.
8. Zapalte cigaretu, a přitom střídavě stlačujte a uvolňujte černou gumovou část.
9. Taktu pumpujte vždy po dobu několika sekund, dokud cigareta nevyhasne. Při názorné ukázce by přihlízející neměli stát přímo před modelem *Mechanical Smoker*.
10. Na plátku *Mini-lung* se nahromadí usazeniny dehtu. Po ukončení ukázky odstraňte svorku a plastový sáček. Nechte plátek plíc v sáčku a nechte sáček kolovat, aby si jej všichni mohli prohlédnout.
11. Vyčistěte model přímo před přihlízejícími, aby viděli, kolik špinavého dehtu je třeba odstranit.



Čištění a údržba

1. Po každé ukázce důkladně očistěte všechny části modelu kuřáka, abyste ho zachovali v dobrém provozuschopném stavu.
2. Vyjměte z hlavy modelu kuřáka sestavu ventilů. Držte černou část modelu a jemně vytáhněte ventil ze spodní části hlavy. Nesnažte se krabičku rozmontovat.
3. Vyčistěte ventil a trubku následovně:
 - Naplňte přiloženou plastovou láhev alkoholem.
 - Vyjměte zátku na konci trubky.
 - Držte model kuřáka nad šálkem nebo mísou, abyste zachytili odkapávající alkohol.
 - Vsuňte láhev do trubky v místě, kde byla umístěna cigareta ve vrchní části sestavy ventilů, dokud nebude přesně sedět. Stisknutím láhve se alkohol dostane do sestavy ventilů. Pumpováním gumové části propláchnete alkoholem také trubku.
 - Pomocí vatového tamponu namočeného v alkoholu vyčistěte otvor ve spodní části trubky.
 - Vraťte zátku zpět na konec trubky.
 - Obalte trubku hadrem a pořádně a silně stiskněte gumovou část, abyste z trubky dostali veškerý zbývající alkohol.
 - Před další ukázkou nechte model alespoň 1 hodinu stát, aby se mohl alkohol vypařit.
4. Při dalším použití modelu *Mechanical Smoker* rychlým, silným stisknutím gumové části vytlačíte dehet, který se mohl usadit v sestavě ventilů.
5. Pokud se nepoužívá, uchovávejte model v původní krabici.

Výměna ventilu

1. Pokud je sestava ventilů zanesená dehtem, vyměňte ventil za přiložený náhradní.
2. Vyjměte z hlavy modelu kuřáka sestavu ventilů. Držte černou část modelu a jemně vytáhněte ventil ze spodní části hlavy. Nesnažte se krabičku rozmontovat.
3. Vytáhněte ventil z gumové části.
4. Vsuňte do gumové části čistý ventil.
5. Hlavu modelu vyměňte tak, že vrchní část sestavy ventilů jemně vtlačíte do spodní části hlavy modelu.