

## Topné hnízdo s krytem 150 W, 250 ml, 450°C

Kat. číslo 116.3035

Série KM-M



- Cenově výhodné provedení
- Pro baňky s kulatým dnem o obsahu do 20ti litrů
- Flexibilní topné těleso ze skleněného hedvábí  
(rovnoměrný přenos tepla, šetrný a jemný vůči sleněným nádobám)
- Kovový kryt potažený plastem  
(odolný vůči chemikáliím, vysoká stabilita)
- Tepelná izolace a ochrana
- Připravené závitové otvory na zadní straně umožňují připojení držáku stativu  
(příslušenství)
- Zabudovaný síťový spínač a spínač topných zón
- S proudovým chráničem (spínač FI)
- **CE**
- Topné těleso splňuje požadavky evropských směrnic založených na harmonizovaných normách

**Technická data**

**Hodnoty pro KM-M**

Jmenovité napětí	230 V AC
Jmenovitý výkon	viz údaje dle objednaného typu
Topné zóny	viz údaje dle objednaného typu
Ochranná třída	I
Stupeň krytí	kryt IP 43, topné plochy IP 00
Teplota topného vodiče	max. 450 °C
Síťový přívodní kabel	1,5 m s ochranným konektorem a s proudovým chráničem


**Zapojení topných zón**

Poloha vypínače

1 Topná zóna  
Plnění



2 Topná zóna  
Plnění



**Údaje dle objednaného typu**

Obsah ml/l	Baňky Ø mm	Výkon W	Topné zóny	Rozměry Ø X výška/ mm	Výrobek č.
50	51	55	1	175 x 180	91000050
100	64	100	1	175 x 180	91000100
250	85	150	2	175 x 180	91000250
500	105	200	2	220 x 190	91000500
1	131	300	2	220 x 190	91001000
2	166	500	2	300 x 220	91002000
3	185	600	2	300 x 220	91003000
4	207	750	2	360 x 240	91004000
5	223	860	2	360 x 240	91005000
6	236	1000	2	360 x 240	91006000
10	279	1400	2	370 x 250	91010000
20	345	2000	2	440 x 270	91020000

**Příslušenství**

Držák na topné hnízdo s krytem KM                      objednáací č. 116.3043

- upínací přípravek pro stativové tyče do Ø 13 mm nebo pro upevnění topných hnízd s krytem do stativové konstrukce.